

				FVXM25FV1B	FVXM35FV1B	FVXM50FV1B		
Rivestimento	Colore				Bianco	Bianco	Bianco	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	600	600	600		
		Larghezza	mm	700	700	700		
		Profondità	mm	210	210	210		
Peso	Unità		kg	14	14	14		
Fan	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m <sup>3</sup> /min	8.2	8.5	10.1	
			Bassa	m <sup>3</sup> /min	4.8	4.9	7.8	
			Funzionamento silenzioso	m <sup>3</sup> /min	4.1	4.5	6.6	
			Riscaldamento	Alta	m <sup>3</sup> /min	8.8	9.4	11.8
				Bassa	m <sup>3</sup> /min	5.0	5.2	8.5
				Funzionamento silenzioso	m <sup>3</sup> /min	4.4	4.7	7.1
Livello potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)	52	52	57	
	Riscaldamento			dB(A)	52	52	58	
Livello pressione sonora	Raffrescamento		Alta	dB(A)	38	39	44	
			Bassa	dB(A)	26	27	36	
			Funzionamento silenzioso	dB(A)	23	24	32	
		Riscaldamento		Alta	dB(A)	38	39	45
				Bassa	dB(A)	26	27	36
				Funzionamento silenzioso	dB(A)	23	24	32
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,4	6,4	6,4		
	Gas	DE	mm	9.5	9.5	12.7		
	Scarico				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	

Accessori standard	Descrizione		1	1	1
	Descrizione		1	1	1
	Descrizione		1	1	1
	Descrizione		2	2	2
	Descrizione		1	1	1
	Descrizione		1	1	1
	Descrizione		2	2	2
	Descrizione		2	2	2
	Descrizione		1	1	1
	Alimentazione	Fase		1~	1~
Frequenza		Hz	50	50	50
Voltage		V	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Note			50Hz, 220-230-240V	50Hz, 220-230-240V	50Hz, 220-230-240V
			220V	220V	220V
			230V	230V	230V
			240V	240V	240V

^