

DETTAGLI TECNICI

Deumidificatore RER 020 I

SCHEMA TECNICA GAMMA RER		RER							
Taglia		RER 020 W	RER 020 A	<u>RER 020 I</u>	RER 050 W	RER 050 A	RER 050 I	RER 100 W	RER 100 I
Capacità di deumidifica	l/g	29	24,5	<u>24,5</u>	58	48	48	120	100
Portata aria nominale	m ³ /h	260	260	<u>260</u>	520	520	520	1000	1000
Portata aria ricambio	m ³ /h	0-130	0-130	<u>0-130</u>	0-250	0-250	0-250	0-500	0-500
Rendimento recuperatore	%	<u>>90%</u>							
Potenza frigorifera	W	1920	isotermico	<u>1300</u>	1920	isotermico	3230	6800	7700
Rumorosità	dB(A)	38	39	<u>39</u>	43	44	44	44	47
Alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50							
Dimensioni LxPxH	mm	<u>1125 x 680 x 250</u>			1666 x 760 x 375			1500 x 1120 x 450	
Tutti i valori sono riferiti alle seguenti condizioni: temperatura aria 26°C, umidità relativa 66%, temperatura acqua 15°C Versione W: acqua a 10°C									