

				FDXM25F3V1B	FDXM35F3V1B	FDXM50F3V1B	FDXM60F3V1B		
Dimensioni	Unità		Altezza	mm	200	200	200	200	
			Larghezza	mm	750	750	1,150	1,150	
			Profondità	mm	620	620	620	620	
Peso	Unità			kg	21	21	28	28	
Fan	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	8.7	8.7	15.8	16.0	
			Bassa	m³/min	7.3	7.3	13.3	13.5	
			Riscaldamento	Alta	m³/min	8.7	8.7	15.8	16.0
				Bassa	m³/min	7.3	7.3	13.3	13.5
Pressione statica esterna			Nom.	Pa	30	30	40	40	
Livello potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)	53	53	55	56	
	Riscaldamento			dB(A)	53	53	55	56	
Livello pressione sonora	Raffrescamento		Alta	dB(A)	35	35	38	38	
			Bassa	dB(A)	27	27	30	30	
	Riscaldamento		Alta	dB(A)	35	35	38	38	
			Bassa	dB(A)	27	27	30	30	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35	6,35	6,35	6,35		
	Gas	DE	mm	9.50	9.50	12.70	12.70		
Scarico					VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	
Accessori standard	Descrizione				1	1	1	1	
	Descrizione				1	1	1	1	
	Descrizione				1	1	1	1	
	Descrizione				1	1	1	1	
	Descrizione				1	1	1	1	
	Descrizione				1	1	1	1	
	Descrizione				8	8	8	8	
	Descrizione				2	2	2	2	
	Descrizione				6	6	6	6	
	Descrizione				4	4	4	4	
	Descrizione				1	1	1	1	

	Descrizione		1	1	1	1
Alimentazione	Fase		1~	1~	1~	1~
	Frequenza	Hz	50	50	50	50
	Voltage	V	220-240	220-240	220-240	220-240

^