

			FHA35AVEB / RXM35M3V1B9	FHA50AVEB / RXM50M3V1B9	FHA60AVEB / RXM60M3V1B9	
Capacità di Raffrescamento	Nom.	kW	3.40	5.00	5.70	
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	4.00	6.00	7.20	
Efficienza nominale	EER		3.73	3.21	3.29	
	COP		4.08	3.35	3.32	
	Consumo energetico annuale		kWh	456 (0.000)	780 (0.000)	867 (0.000)
	Classe energetica	Raffreddamento		A	B	A
		Riscaldamento		A	C	C
Eff. stagionale (secondo EN14825)	Raffrescamento	Classe di efficienza energetica		A++	A+	A+
		Pdesign	kW	3.40	5.00	5.70
		SEER		6.24	5.92	6.08
		Consumo energetico annuale	kWh	191	295	328
	Risc. (Condizioni clim. medie)	Classe di efficienza energetica		A+	A	A
		Pdesign	kW	3.10	4.35	4.71
		SCOP		4.43	3.86	3.87
		Consumo energetico annuale	kWh	979	1,578	1,704
Pto (Thermostat off)	W		10.0	10.0	10.00	
Poff (Modo spento)	W		14.0			
Note			Consultare i disegni separati per i dati elettrici	Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati	Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati	
			Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati	Consultare i disegni separati per i dati elettrici	Consultare i disegni separati per i dati elettrici	
			Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CUBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.	Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CUBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.	Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CUBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.	
			Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura	Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura	Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura	

esterna: 7°CBS, 6°CBU,
lunghezza equivalente delle
tubazioni: 5m, dislivello: 0m.

esterna: 7°CBS, 6°CBU,
lunghezza equivalente delle
tubazioni: 5m, dislivello: 0m.

esterna: 7°CBS, 6°CBU,
lunghezza equivalente delle
tubazioni: 5m, dislivello: 0m.

